

MODELO

ZS200CM



Ficha Técnica

Categoría	MOTOFURGÓN
Cilindrada c.c.	197 c.c.
Motor	Monocilíndrico /4 tiempos/OHV
Potencia HP//KW	14.87HP/7500rpm / 11.10KW/7500rpm
Torque Nm.	13Nm/6500rpm
Refrigeración	Por aire / enfriador de aceite
Certificación	EUROII
Arranque	Eléctrico / Pedal
Capacidad de Tanque lts.	13 lts
Transmisión	Diferencial/5 velocidades/reversa
Faro Delantero	12V 35w/35w
Faro Posterior	Doble faro LED
Freno Delantero	Tambor de zapatas expandibles
Freno Posterior	Doble tambor posterior de zapatas expandibles
Neumático Delantero / Aro	4.5-12 77J / 3.0-12
Neumático Posterior / Aro	4.5-12 77J / 3.0-12
Tipo de aros	Acero
Suspensión Delantera	Horquillas telescópica con resorte externo
Suspensión Posterior	Muelles/resortes/amortiguadores hidráulicos
Carga Útil Kg.	500 kg.
Largo m.m.	3530 m.m.
Ancho m.m.	1340 m.m.
Alto m.m.	1445 m.m.

COLORES DISPONIBLES



CATEGORÍA:

TRIMOTOS DE CARGA

EQUIPADA CON




Potencia De Motor 14.87HP

Monocilíndrico de 4 tiempos OHV y una potencia 14.87HP le permitirán realizar todo tipo de trabajos de fuerza sin preocuparse por el terreno.



Amplia Tolva

Dimensión de 2 mts de largo x 1.25 mts de ancho, le brinda un amplio espacio de trabajo.



Doble Refrigeración

Refrigeración por aire y enfriador de aceite:
 - Prolonga la vida útil del aceite y del motor.
 - Mejora el rendimiento del motor.