

MODELO

ZS250CM

LOS MOTOFURGONES MÁS
VENDIDOS
DEL PERÚ

FUENTE: AAP



INCLUYE:

LLANTA DE REPUESTO
+ GATA + LLAVE DE
RUEDAS

Ficha Técnica

Categoría	MOTOFURGÓN
Cilindrada c.c.	229 c.c.
Motor	Monocilindrico /4 tiempos/OHV
Potencia HP//KW	16.1HP/6500rpm / 12KW/6500rpm
Torque Nm.	18.9Nm/5500rpm
Refrigeración	Líquida y ventilador de aire
Certificación	EUROII
Arranque	Eléctrico / Pedal
Capacidad de Tanque lts.	18 lts
Transmisión	Diferencial/5 velocidades/ruster (L-H)/reversa
Faro Delantero	12V 35w/35w
Faro Posterior	Doble faro LED
Freno Delantero	Tambor de zapatas expandibles
Freno Posterior	Doble tambor posterior de zapatas expandibles
Neumático Delantero / Aro	5.0-12 83J / 3.0-12
Neumático Posterior / Aro	5.0-12 83J / 3.0-12
Tipo de aros	Acero
Suspensión Delantera	Horquillas telescópica con resorte externo
Suspensión Posterior	16 hojas de muelles/resortes/amortiguadores hidráulicos
Carga Útil Kg.	600 kg.
Largo m.m.	3700 m.m.
Ancho m.m.	1390 m.m.
Alto m.m.	1500 m.m.
Tolva (largo x ancho) m.m.	2000 x 1300 mm.

COLORES DISPONIBLES



CATEGORÍA:

**TRIMOTOS
DE CARGA**

EQUIPADA CON




Transmisión por Rooster

Aumenta el torque final del vehículo permitiendo afrontar pendientes con cargas máximas sin esforzar el funcionamiento del motor.



Motor OHV

Monocilindrico OHV, con una potencia máxima de 16.1 HP, le permite a la máquina rendir ante todas las exigencias que se le presentan en el trabajo.



Barras Telescópicas

Con resortes externos de gran fortaleza y guardafango cromado de gran resistencia.